

SPRATNA ZIDNA INFORMATIVNA TABLA

Spratna informativna tabla obezbeđuje kompletnu informaciju o spratu na kome je postavljena. Tabla se postavlja neposredno po izlasku iz lifta ili glavnog stepeništa. Ukoliko ima više dislociranih liftova na objektu postavlja se i odgovarajući broj tabli.

Tabla je sastavljena od modularnih elemenata-šlafni sa potrebnim tekstom, strelicom ili simbolom uvučenih u aluminijumske profile. Profili su pričvršćeni za noseću podlogu a cela tabla uokvirena je Al ramom koji je moguće demontirati i lako zameniti pojedine elemente u toku korišćenja objekta.

dimenzije: Standardne širine informativne table su 500 i 750 mm. Visina table i broj izmenjivih elemenata-šlafni nije ograničen i određuje se prema potrebi i raspoloživom prostoru. Ukupna debljina iznosi oko 20 mm.

boje: Po izboru arhitekta-investitora sa ton karte proizvođača od preko 20 boja. Moguća je kombinacija boja kako bi se obezbedila bolja preglednost i odvojili spratovi, službe, smerovi, firme i slično.

materijali: Profili u koje se uvlače natpisi i u koje se uramljuje tabla su namenski, eloksirani Al profili proizvod američke firme NEW HERMES. Ulošci sa potrebnim tekstom, strelicama, simbolima su od dvoslojnog GRAVOPLY materijala debljine 0,8 mm proizvod NEW HERMES.

tehnika izrade teksta i simbola: Graviranjem programskom CNC mašinom ćirilicom ili latinicom kao i graviranje internacionalnih simbola piktograma i strelica.

način postavljanja: Preko pribora za pričvršćenje koji se isporučuje uz tablu.

* Izradeni natpisi čuvaju se u memoriji-arhivu izvođača što omogućuje brzu izradu i potpunu istovetnost natpisa kod svake izmene u toku korišćenja objekta. Po specijalnom zahtevu moguće je izraditi informativnu tablu širine da 1500 mm.

tehnički opis: SPRATNA ZIDNA INFORMATIVNA TABLA



R 1:5

tehnički crtež: SPRATNA ZIDNA INFORMATIVNA TABLA