

ZIDNI PUTOKAZ

Ovi putokazi se koriste kao dopunska oznaka na putu između informativnih tabli i prostorija. Koriste se u slučajevima kada se preko informacije dobijene na informativnoj tabli ne može lako doći do cilja.

Od svih naših tipskih elemenata, zidni putokaz se najređe radi kao tipski zbog specifičnosti samih objekata.

Zidni putokaz pored potrebnog teksta sadrži i odgovarajuću strelicu.

Na putu između informativne table i cilja postavlja se jedan ili više putokaza u zavisnosti od potrebe.

dimenzije: Širina tablice je 300 mm, a visina 60 mm.

boja: Boja mlečno belog klirita sa crno ofarbanim tekstom.

materijal: Mlečno beli klirit, debljine 3 mm.

tehnika izrade: Graviranje programskom CNC mašinom i farbanje izgraviranog teksta.

način postavljanja: Preko dva zavrtnja za pričvršćenje. U zavisnosti od podloge preko tiplova ili direktno na drvo ili metal.

*Po posebnom zahtevu moguće je izraditi zidne putokaze raznih oblika i dimenzija, presečene u obliku strelice ili sa izgraviranom šemom kretanja. Moguće je pričvrstiti zidni putokaz preko zavrtnja sa upuštenom glavom i koristiti ga kao podlogu preko koje se postavlja putokaz od GRAVOPLY materijala.

tehnički opis: ZIDNI PUTOKAZ



60 mm

300 mm



R 1:2

tehnički crtež: ZIDNI PUTOKAZ

Projektno tehnička dokumentacija Infoforma. Zaštićena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1/93.

Zabranjeno je svako korišćenje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvođenja bez saglasnosti autora. 26